



- Разрешение 5.0 Мп
- Высокая светочувствительность с технологией Starvis
- Поддержка смарт-функций
- Варифокальный объектив с автофокусировкой
- Степень защиты IP66
- Поддержка SD карт
- Тревожные и аудио входы/выходы
- ИК подсветка
- 3 степени свободы
- Поддержка ONVIF 2.6
- Поддержка мобильного приложения Partizan
- Возможность работы с Partizan Cloud Storage
- Удаленный доступ к устройству с использованием Partizan MAC

Ваша инструкция пользователя здесь:
<http://manuals.partizan.global/>



Программное обеспечение Partizan:
<http://apps.partizan.global/>



Камера IP		
Модель		IPD-VF5MP-IR
Версия		AF Starlight SH v2.0
Матрица		
Сенсор		1/2.8" Sony Starvis
Размер пикселя, мкм		2.0x2.0
Разрешение, точек@к/с	Основной поток (максимум)*	PAL: 2592x1944@20, 1920x1080@25 NTSC: 2592x1944@20, 1920x1080@30
	Дополнительный поток (максимум)*	PAL: 1920x1080@12, 1280x720@25, 640x480@25, 320x240@25 NTSC: 1920x1080@12, 1280x720@30, 640x480@30, 320x240@30
Режим «День/Ночь»	Автоматический	+
	Цветной	+
	Черно-белый	+
Светочувствительность, Lux		0.01
Динамический диапазон WDR, dB		120
Соотношение сигнал/шум, dB		48
Функции обработки видео		BLC, DWDR, AGC, Slow Shutter, Privacy Masks
Смарт-функции		Детекция проникновения в периметр, Детекция пересечения линии, Детектор оставленных вещей, Обнаружение пешеходов, Обнаружение лиц, Подсчет посетителей, Распознавание лиц
Кодек	H.264/H.265	Baseline / Main / High
Экспозиция, с	Авто	1/5-1/20000
	Ручная	1/5-1/20000
Битрейт тип, кб/с	Постоянный	8-8192
	Переменный	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
*Внимание! Установка максимального значения количества кадров в секунду для основного потока может уменьшать количество кадров дополнительного потока		
Объектив		
Фокусное расстояние, мм		2.7-13.5
Диафрагма, F		1.8
Угол обзора, °	Горизонтальный	110-33
	Вертикальный	60-15
Тип объектива	Асферический	-
	Сферический	+
Тип крепления объектива		M12
Управление, ручной/авто		-/+
ИК подсветка		
Дальность действия, м		≤50
Количество светодиодов, шт.		4, Array
Угол освещения, °		60
Длина волн, нм		850
ИК фильтр, ручной/авто		-/+
Сеть		
Интерфейсы		RJ-45 (10/100Base-T)
Сетевые функции		Partizan MAC protocol, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
Языковая поддержка		English, Français, Deutsch, Italiano, Portuguese, Russian, Spanish, Turkish
IP-адрес по умолчанию		DHCP (Auto)
Имя пользователя по умолчанию		admin
Пароль по умолчанию		admin
HTTP порт		80
ONVIF порт		80
RTSP порт		554
RTSP строка	Основной поток	rtsp://ip:port/Ch01/0
	Дополнительный поток	rtsp://ip:port/Ch01/1
Ссылка для захвата кадра		http://IPaddress/action/snapshot?channel=1
Порт управления		9988
Программа - конфигуратор		Partizan (Setup Tool), Web interface (IE)
Программа мониторинга		Partizan
Мобильное ПО (поддержка)		Partizan
Протоколы интеграции		ONVIF 2.6+ (Profile S, Profile G)
Габариты		
Размеры, мм	Общая длина	127.11
	Кожух	Ø134.03x127.11
	Кронштейн	-
Масса, г		900
Общие		
Питание	DC12V, A	0.8
	PoE класс/Вт	0/12
Тревожные	Входы	+
	Выходы	+
Аудио	Встроенный микрофон	-
	Входы	+
	Выходы	+
Слот для карт памяти		Micro SD (≤128Gb)
Материал корпуса пластик/металл		-/+
Материал кронштейна пластик/металл		-
Степень защиты IP		66
Степень ударопрочности IK		-
Температурный режим, °C		-40 - +60
Гарантия, лет		3