



- Разрешение 5.0 Мп
- Поддержка смарт-функций
- Поддержка автоматического отслеживания людей и транспортных средств
- Высокая светочувствительность с технологией Starlight
- Варифокальный моторизованный объектив с автофокусировкой
- ИК подсветка до 150м
- Поддержка PoE
- Степень защиты IP66
- Поддержка SD карт
- Тревожные и аудио входы/выходы
- Поддержка ONVIF 2.6

Ваша инструкция пользователя здесь:
<http://manuals.partizan.global/>



Программное обеспечение Partizan:
<http://apps.partizan.global/>



Камера IP		
Модель		IPS-230X-IR
Версия		Starlight SH
Артикул		1860
Матрица		
Сенсор		1/2.7" CMOS
Размер пикселя, мкм		2.0x2.0
Разрешение, точек@к/с	Основной поток (максимум)*	PAL: 5Mp@25fps, 4Mp@25, 2Mp@25, 1Mp@25 NTSC: 5Mp@30fps, 4Mp@30, 2Mp@30, 1Mp@30
	Дополнительный поток (максимум)*	PAL: 2Mp@25, 1Mp@25, 640x480@25, 320x240@25 NTSC: 2Mp@25, 1Mp@30, 640x480@30, 320x240@30
	Мобильный поток (максимум)*	PAL: 640x480@25, 320x240@25 NTSC: 640x480@30, 320x240@30
	Автоматический	+
Режим «День/Ночь»	Цветной	+
	Черно-белый	+
Светочувствительность, Lux		0.05
Динамический диапазон WDR, dB		120
Соотношение сигнал/шум, dB		50
Функции обработки видео		AES, AGC, AWB, ABF, BLC, OSD, PrivacyMasks, DWDR
Автотрекинг		Человек / Транспорт
Смарт-функции		Детекция лиц, Контроль посещаемости, Детекция атрибутов, Распознавание лиц, Детекция пешеходов (людей) / транспортных средств, Детекция проникновения в периметр, Детекция пересечения линии, Подсчет посетителей, Детекция стационарных объектов, Тепловая карта, Детекция плотности толпы, Детекция длины очереди, Детекция номерного знака, Распознавание номерного знака, Детекция звука
Кодек	H.264/H.265	Baseline / Main / High
Экспозиция, с	Авто	1/50-1/10000
	Ручная	0.256-65.536
Битрейт тип, кб/с	Постоянный	1024-8192
	Переменный	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
*Внимание! Установка максимального значения количества кадров в секунду для основного потока может уменьшать количество кадров дополнительного потока		
Объектив		
Фокусное расстояние, мм		4.3-141.9
Оптический зум		33x
Диафрагма, F		1.6-4.3
Угол обзора, °	Горизонтальный	59-2
	Вертикальный	38-1
Тип объектива	Асферический	-
	Сферический	+
Тип крепления объектива		Встроенный объектив
Управление, ручное/моторизованное		:-/+
ИК подсветка		
Дальность действия, м		≤150
Количество светодиодов, шт.		10 Array LED
Угол освещения, °		60
Длина волн, нм		850
ИК фильтр, ручной/авто		:-/+
Сеть		
Интерфейсы		RJ-45 (10/100Base-T)
Сетевые функции		Partizan MAC protocol, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
Языковая поддержка		English, Francais, Deutsch, Italiano, Portuguese, Russian, Spanish, Turkish
IP-адрес по умолчанию		DHCP (Auto)
Имя пользователя по умолчанию		admin
Пароль по умолчанию		(пустой)
HTTP порт		80
ONVIF порт		80
RTSP порт		554
RTSP строка	Основной поток	rtsp://ip:port/Ch01/0
	Дополнительный поток	rtsp://ip:port/Ch01/1
Ссылка для захвата кадра		http://[IP]:[Web PORT]/API/OnvifSnapshot/Get
Порт управления		9988
Программа - конфигуратор		Partizan (Setup Tool), Web interface (IE)
Программа мониторинга		Partizan
Мобильное ПО (поддержка)		Partizan
Протоколы интеграции		ONVIF 2.6+ (Profile S, Profile G)
Габариты		
Размеры, мм	Общая длина	207
	Кожух	334x207x352
	Кронштейн	120x76x219
Масса, г		2150
Общие		
Питание	DC12V, A	2.5
	PoE класс/Bт	0/30
Тревожные	Входы	+
	Выходы	+
PTZ	Поворот °	360
	Наклон °	100
PT Скорость, с		0.6~200/0.6~100
Аудио вход/выход		+/-
Слот для карт памяти		Micro SD (≤128Gb)
Материал корпуса пластик/металл		:-/+
Материал кронштейна пластик/металл		:-/+
Степень защиты IP		66
Степень ударопрочности IK		-
Температурный режим, °C		-40 - +60
Гарантия, лет		3