



- Разрешение 9.0 Мп
- Угол обзора 360°
- Степень защиты IP64
- ИК подсветка
- Поддержка SD карт
- Встроенный микрофон
- Тревожные входы/выходы
- Поддержка ONVIF 2.6
- Поддержка мобильного приложения Partizan

Ваша инструкция пользователя здесь:
<http://manuals.partizan.global/>



Программное обеспечение Partizan:
<http://apps.partizan.global/>



Камера IP		
Модель		IPF-5SP
Версия		4K
Матрица		
Сенсор		1/1.7" Sony Progressive CMOS
Размер пикселя, мкм		1.85x1.85
Разрешение, точек@к/с	Основной поток (максимум)*	PAL: 3000×3000@25, 2560x2560@25, 2160x2160@25, 1520x1520@25, 1080x1080@25, 720x720@25 NTSC: 3000×3000@30, 2560x2560@30, 2160x2160@30, 1520x1520@30, 1080x1080@30, 720x720@30
	Дополнительный поток (максимум)*	PAL: 1080x1080@25, 720x720@25, 480x480@25, 240x240@25 NTSC: 1080x1080@30, 720x720@30, 480x480@30, 240x240@30
Режим «День/Ночь»	Автоматический	+
	Цветной	+
	Черно-белый	+
Светочувствительность, Lux		0.01
Динамический диапазон WDR, dB		72
Соотношение сигнал/шум, dB		48
Функции обработки видео		AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks
Кодек	H.264/H.265	Baseline / Main / High
Экспозиция, с	Авто	1/5-1/20000
	Ручная	1/5-1/20000
Битрейт тип, кб/с	Постоянный	8-16384
	Переменный	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
*Внимание! Установка максимального значения количества кадров в секунду для основного потока может уменьшать количество кадров дополнительного потока		
Объектив		
Фокусное расстояние, мм		2.0
Диафрагма, F		2.4
Угол обзора, °		360
Тип объектива	Асферический	-
	Сферический	+
Тип крепления объектива		M12
Управление, ручное/авто		-
ИК подсветка		
Дальность действия, м		≤5
Количество светодиодов, шт.		3, SMD
Длина волн, нм		850
ИК фильтр, ручной/авто		-/+
Сеть		
Интерфейсы		RJ-45 (10/100Base-T)
Сетевые функции		DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/PPPoE/UPNP/FTP/RTSP
Языковая поддержка		English, Francais, Deutsch, Italiano, Portuguese, Russian, Spanish, Turkish
IP-адрес по умолчанию		DHCP (Auto)
Имя пользователя по умолчанию		admin
Пароль по умолчанию		admin
HTTP порт		80
ONVIF порт		80
RTSP порт		554
RTSP строка	Основной поток	rtsp://admin:admin@ip:port/ch01/0
	Дополнительный поток	rtsp://admin:admin@ip:port/ch01/1
Ссылка для захвата кадра		http://IPAddress/action/snapshot?channel=1
Порт управления		9988
Программа - конфигуратор		Partizan (Setup Tool), Web interface (IE)
Программа мониторинга		Partizan
Мобильное ПО (поддержка)		Partizan
Протоколы интеграции		ONVIF 2.6+
Габариты		
Размеры, мм	Общая длина	56
	Кожух	Ø120x56
	Кронштейн	-
Масса, г		400
Общие		
Питание	DC12V, A	0.6
	PoE класс/Вт	0/7
Тревожные	Входы	+
	Выходы	+
Аудио	Встроенный микрофон	+
	Входы	-
	Выходы	-
Слот для карт памяти		MicroSD (≤128Gb)
Материал корпуса пластик/металл		-/+
Материал кронштейна пластик/металл		-
Степень защиты IP		64
Степень ударопрочности IK		-
Температурный режим, °C		-40 - +60
Гарантия, лет		3